

Moteur peugeot

	Type 55	Type 155
Fourche		
Type	à parallélogramme	à parallélogramme
Dimensions des ressorts	$\varnothing : 37 \times 50$ longueur 200 sous charge de 45 kg axe de fourche 10 110 mm	$\varnothing : 37 \times 50$ longueur 200 sous charge de 45 kg axe de fourche 10 110 mm
Broche (diamètre)
Course
Freins		
Avant		
Diamètre du tambour	117,5	117,5
Dimensions des garnitures	largeur 20 mm	largeur 20 mm
Arrière		
Diamètre du tambour	117,5	117,5
Dimensions des garnitures	largeur 20 mm	largeur 20 mm
Roues		
Jantes	484 \times 40	484 \times 40
Rayons de	3×25	3×25
Pneu avant de	$2,75 \times 25$	$2,75 \times 25$
Pneu arrière de	3×25	3×25
Pression de gonflage, solo	avant : 1,500 arrière : 1,800	avant : 1,500 arrière : 1,800
Capacités		
Contenance du carter moteur	0,350	Viscosité Engler 12,8 à 50° 2 à 2,2 à 100°.
Qualité d'huile à utiliser : ENERGOL	Point de congélation à : — 16° Point d'inflammation à : 210° 12 litres
Contenance du réservoir d'essence
Dimensions générales		
Hauteur totale	900	900
Largeur hors tout	656	656
Empattement	1,230	1,230
Garde au sol	90	90
Performances		
Vitesse en palier après rodage	70 km/h	80 km/h
Consommation		
Essence	2 lit. 500 à 50 km. de moyenne	2 lit. 700 à 60 km de moyenne
Poids de la machine		
En ordre de marche	70 kg	76 kg